

Lp.	Opis	Minimalne wymagania zamawiającego		Spełnienie Wymagania Tak/Nie
1.	Przedmiot zamówienia	SCHODY PASAŻERSKIE CIĄGANE ŚREDNIE		
2.	Ilość: 1	Termin dostawy loco PL Lublin S.A.	Dostawa do dnia: 31.12.2013 r.	
3.	Przeznaczenie	Obsługa samolotów:		
		a) A320, A319, A318, b) B 737-300/400/500/800/900		
4.	Wymagania ogólne	a) Urządzenie fabrycznie nowe		
		b) Umieszczone na dwuosowym podwoziu (przednia oś skrętna),		
		c) Dyszel w wykonaniu standardowym (oczko i amortyzator sprężynowy),		
		d) Cztery podpory stabilizacyjne, pozycjonowane mechanicznie lub hydraulicznie		
		e) Nosek trapu układający się do kadłuba zabezpieczony odbojem kauczukowym w jasnym kolorze,		
		f) Automatyczne zamki do zabezpieczenia ustawień,		
		g) Pompa hydrauliczna do regulacji wysokości z napędem mechanicznym ręcznym		
		h) Obsługiwane przez jednego operatora,		
		i) Pulpity sterujące precyzyjnym pozycjonowaniem schodów względem drzwi i kadłuba samolotu dostępne z poziomu gruntu .		
		j) Trap i platforma wyposażony w oświetlenie ze strumieniem rozproszonym o natężeniu nie mniejszym niż (50 lx), zasilane z akumulatorów 12 V pojemność akumulatora minimum 85 Ah,		
		k) Trepy stopni wykonane z profilu aluminiowego o przeciwślizgowej zewnętrznej strukturze powierzchni,		
		l) Poręcze- pochyty ciągu schodowego wykonane ze stali nierdzewnej lub anodyzowanego aluminium. Dopuszczalne wykonaniu pochwytów ciągu schodowego z materiału o małej przewodności cieplnej, w tym przypadku wymagany jest kolor jasno szary		
		m) Wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim,		
		n) Rama i obudowa zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe,		
5.	Spełniane normy i certyfikaty	a) Certyfikat CE		
		b) Zgodne z IATA AHM -920		
		c) Zgodnie z normą PN – EN 12312-1, PN-EN 1915-1 i ISO 14121-1		
		a) Podstawowa dokumentacja wyrobu powinna być		

6.	Dokumentacja	dostarczona w j. polskim, pozostała dokumentacja powinna być dostarczona w j. polskim lub angielskim.	
		b) Akceptowane będzie autoryzowane przez producenta tłumaczenie dokumentacji wyrobu na j. polski, a dotyczące w szczególności; Instrukcji Obsługi, Instrukcji Napraw, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wyrobu.	
		c) Autoryzowany przez producenta Katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub w j. angielskim.	
		d) Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części, instrukcji i procedur obsługowych powinna dotyczyć dostarczonego modelu wyrobu, (w tym konkretnej wersji - jeżeli to ma zastosowanie).	
		e) Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne, będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego, w terminie bezzwłocznym od daty wydania	
		f) Przyjęcie dokumentacji, po jej analizie i akceptacji przez zamawiającego.	
7.	Gwarancja, serwis	a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji, zapewniona na okres 24 miesiące, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego.	
		b) Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej.	
		c) Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu, będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego.	
		d) Gwarancja dotycząca serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części zamiennych, oraz dostaw dokumentacji dotyczącej wyrobu - loco PL Lublin, będzie zapewniona w czasie 96 godzin lub 6 dni, od daty zgłoszenia zamówienia.	
8.	Dane	a) Zakres roboczy operacyjny minimalny : 2300 mm do 3800 mm,	
		b) Dopuszczalne obciążenia podestu 480 kg ,	
		c) Pomost podnoszony przez siłownik hydrauliczny sterowany pompą hydrauliczną o napędzie elektrycznym lub spalinowym,	
		d) Zabezpieczenie schodów podczas pracy jak i postoju poprzez układ mechanicznych lub hydraulicznych stabilizatorów,	
		e) Szerokość ciągu schodowego nie większa niż 1300mm.	
		f) Szerokość spocznika – platformy schodów nie	

	techniczne	mniej niż 1200mm .	
		g) Koła gumowe pełne lub pneumatyczne	
		h) Schody wyposażone w pasy bezpieczeństwa na wejściu jak i pomoście górnym	
		i) Burty boczne górne przesuwne z blokadą	
		j) Pomost jak i burty przesuwne wyposażone w odbój ochronny niebrudzący	
		k) Prędkość trakcyjna holowania nie mniej niż 15 km/godz.	
		l) Stabilność przy obciążeniach wiatrowych 75 km/godz.	
9.	Wyposażenie dodatkowe	a) Światło antykolizyjne odblaskowe	
10.	Szkolenie personelu	a) Producent przeszkoli 4 przedstawicieli zamawiającego, w uzgodnionym terminie, przed terminem dostawy wyrobu loco PL Lublin.	
		b) Producent zapewni przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi wyrobu oraz przeszkolenie w zakresie serwisu podstawowego (podstawowe naprawy, wymiana części lub zespołów, konserwacja wyrobu). Szczegółowy zakres przeszkolenia będzie przedmiotem zapisu w umowie na dostawę wyrobu.	
		c) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta. Wzory w/w dokumentów będą uzgodnione pomiędzy Stronami.	
		d) Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione pomiędzy dostawcą, a producentem.	
		e) Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu.	
11.	Inne	a) Standard i kolor pokrycia lakierniczego wyrobu: RAL 9016	
		b) Gwarancja producenta dotycząca skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego: 3 lata od dostawy,	
		c) Wyrób będzie wyposażony w wymagane oświetlenie,	
		d) W przypadku zastosowania silnika elektrycznego do napędu pompy hydraulicznej urządzenie musi być wyposażone w zintegrowany prostownik doładowania akumulatora. Prostownik musi działać w trybie automatycznego nadzorowania procesu ładowania akumulatora.	
		e) Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne,	
		f) Wyrób będzie wyposażony w koło zapasowe jezdne,	
		g) W cenie urządzenia: • transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego	

