

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa	J.m.	Ilość
1	3	4
Oprawy do systemu nawigacyjnego oświetlenia lotniska		
Naziemna oprawa podejścia 1x150W	szt.	5
Naziemna jednokierunkowa oprawa poprzeczki skrzydłowej, 1x150W, zielona szyba przednia, złączka łamliwa, gwint 2"	szt.	2
Zagłębiona, jednokierunkowa oprawa progu, typ 2, 2x105W, źródła, halogenowe, zielone filtry interferencyjne, zbieżność w lewo , 12"	szt.	2
Zagłębiona, jednokierunkowa oprawa progu, typ 2, 2x105W, źródła, halogenowe, zielone filtry interferencyjne, zbieżność w prawo , 12"	szt.	2
Zagłębiona jednokierunkowa oprawa końca drogi startowej, typ 2, 1x105W, czerwony pryzmat interferencyjny	szt.	2
Nadziemna oprawa krawędzi drogi startowej, 1x150W, bezbarwna czasza, wewnętrzna, 360°, złącze łamliwe, gwint 2"	szt.	3
Zagłębiona oprawa krawędzi drogi startowej, typ 2, 2x105W, 12"	szt.	1
Nadziemna oprawa krawędzi drogi kołowania, 1x45W, źródło halogenowe, trzonek Pk30d , niebieska czasza szklana, złącze łamliwe, gwint 2"	szt.	4
Nadziemna oprawa krawędzi drogi startowej, 1x150W, żółte / bezbarwna, czasze wewnętrzne, 180°, złącze łamliwe IDM 5840/80/18/2, gwint 2"	szt.	3
Zagłębiona oprawa krawędzi drogi startowej, typ 2, 2x105W, żółty pryzmat, interferencyjny po drugiej stronie, 12"	szt.	1
Nadziemna, jednokierunkowa oprawa podejścia, 1x100W, czerwone szkło przednie	szt.	3
Zagłębiona oprawa strefy przyziemienia, 8", 1x48W, źródło światła z reflektorem	szt.	6
Zagłębiona oprawa dwukierunkowa linii centralnej DS., typ 3, 8", 2x48W, źródło światła halogenowe	szt.	3
Zagłębiona oprawa dwukierunkowa linii centralnej DS., typ 3, 8", czerwony filtr interferencyjny po jednej stronie	szt.	2
Zagłębiona oprawa dwukierunkowa linii centralnej DS., typ 3, 8", czerwony filtr interferencyjny po jednej stronie	szt.	1

1	3	4
Zagłębiona, dwukierunkowa oprawa linii centralnej DK, 8", do prostych sekcji, wąski strumień, 2x40W, zielone filtry interferencyjne	szt.	2
Zagłębiona, dwukierunkowa oprawa linii centralnej DK, 8", do prostych sekcji, wąski strumień, 2x40W, zielony/żółty filtr interferencyjny	szt.	1
Zagłębiona, jednokierunkowa oprawa linii centralnej DS., oraz stop poprzeczki, 8" , do prostych sekcji, szeroki strumień, 1x48W, reflektorowe źródło światła	szt.	1

Aluminiowa pokrywa do studzienek transformatorowych, I-867, rozmiar B	szt.	10
Aluminiowa podstawa do wszystkich opraw naziemnych z otworem gwintowanym, 2"	szt.	5