

Lp.	Opis	Minimalne wymagania zamawiającego	
1.	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>SAMOBIEŻNY PODEST RUCHOMY NOŻYCOWY</b>	
2.	<b>Ilość: 1</b>	<b>Termin dostawy loco PL Lublin S.A.</b>	
3.	Przeznaczenie	Do wykonywani wszelkich prac konserwatorskich i montażowych w pomieszczeniach infrastruktury portu lotniczego	
4.	Wymagania ogólne	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Urządzenie fabrycznie nowe</li> <li>b) Platforma robocza podnoszona na konstrukcji nożycowej uruchamianej siłownikiem hydraulicznym na wysokość minimum 9,80 m</li> <li>c) Minimalny udźwig platformy 220 kg</li> <li>d) Możliwość wysuwu platformy roboczej na minimum 0,85 m</li> <li>e) Minimalne wymiary platformy roboczej 0,85 x 2,30 m</li> <li>f) Całkowita szerokość urządzenia nie większa niż 0,85m</li> <li>g) Minimalna prędkość poruszania przy opuszczonej platformie 3,0 km/h</li> <li>h) Zewnętrzny promień skrętu nie większy niż 2,40 m</li> </ul>	
5.	Napęd	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Silnik elektryczny o mocy minimum 4kM</li> <li>b) Napęd kół pojazdu silnikami hydraulicznymi</li> <li>c) Zasilająca bateria akumulatorów o pojemności minimum 1400 Ah</li> </ul>	
6.	Wymagania dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Podwozie urządzenia czterokołowe</li> <li>b) Koła wykonane jako pełne z niebrudzącej gumy</li> <li>c) Urządzenie wyposażone w alarm przechyłu</li> <li>d) Urządzenie wyposażone w licznik godzin pracy</li> </ul>	
7.	Wymagane normy i certyfikaty	a) certyfikat CE	
8.	Gwarancja, serwis	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji, zapewniona na okres 24 miesiące, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego.</li> <li>b) Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej.</li> <li>c) Gwarancja dotycząca serwisu</li> </ul>	

Załącznik nr 1 A Specyfikacja techniczna

		gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części zamiennych, oraz dostaw dokumentacji dotyczącej wyrobu - loco PL Lublin, będzie zapewniona w czasie 7 dni, od daty zgłoszenia zamówienia.	
9.	Inne	a) Wyrób malowany, b) Urządzenie wyposażone w światło ostrzegawcze o pracy podnośnika c) Gwarancja producenta dotycząca skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego: 2 lata od dostawy, d) Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne instrukcje obsługi wyrobu, e) W cenie urządzenia: transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego	

**\*UWAGA!**

W celu potwierdzenia, że oferowany system jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wpisać przy każdym parametrze słowo „TAK” jako potwierdzenie spełnienia parametru.

Niespełnienie któregoś z parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.