

Lp.	Opis	Minimalne wymagania zamawiającego		Spełnienie Wymagania Tak/Nie
1.	Przedmiot zamówienia	SCHODY PASAŻERSKIE CIĄGANE ŚREDNIE		
2.	Ilość: 2	Termin dostawy loco PL Lublin S.A.		
3.	Przeznaczenie	Obsługa samolotów:		
		a) A320, A319, A318, b) B 737-300/400/500/800/900 c) CRJ-700 d) E170/175, E190/195,		
4.	Wymagania ogólne	a) Urządzenie fabrycznie nowe		
		b) Umieszczone na dwuosiowym podwoziu (przednia oś skrętna),		
		c) Cztery podpory stabilizacyjne,		
		d) Nosek trapu układający się do kadłuba zabezpieczony odbojem kauczukowym w jasnym kolorze,		
		e) Wyposażone w hamulec postojowy,		
		f) Automatyczne zamki do zabezpieczenia ustawień,		
		g) Pompa hydrauliczna do regulacji wysokości z napędem silnikiem spalinowym lub elektrycznym,		
		h) Obsługiwane przez jednego operatora,		
		i) Pulpity sterujące precyzyjnym pozycjonowaniem schodów względem drzwi i kadłuba samolotu dostępne zarówno z poziomu gruntu jak i z trapu schodów.		
		j) Trap i platforma wyposażony w oświetlenie ze strumieniem rozproszonym o natężeniu nie mniejszym niż (50 lx), zasilane z akumulatorów 12 V pojemność akumulatora minimum 85 Ah,		
		k) Trepy stopni wykonane z perforowanego profilu aluminiowego o przeciślizgowej zewnętrznej strukturze powierzchni,		
		l) Poręcze- pochwyty ciągu schodowego wykonane ze stali nierdzewnej lub anodyzowanego aluminium,		
		m) Wszystkie wskaźniki i przełączniki opisane w języku polskim,		
		n) Rama i obudowa zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe,		
5.	Spełniane normy i certyfikaty	a) Certyfikat CE		
		b) Zgodne z IATA AHM -920		
		c) Zgodnie z normą PN – EN 12312-1, PN-EN 1915-1 i ISO 14121-1		
		a) Podstawowa dokumentacja wyrobu powinna być dostarczona w j. polskim, lub angielskim.		
		b) Akceptowane będzie autoryzowane przez		

6.	Dokumentacja	producenta tłumaczenie dokumentacji wyrobu na j. polski, a dotyczące w szczególności; Instrukcji Obsługi, Instrukcji Napraw, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wyrobu.	
		c) Autoryzowany przez producenta Katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub w j. angielskim.	
		d) Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne, będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego, w terminie bezzwłocznym od daty wydania	
7.	Gwarancja, serwis	a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji, zapewniona na okres 24 miesiące, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego.	
		b) Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej.	
		c) Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu, będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego.	
		d) Gwarancja dotycząca serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części zamiennych, oraz dostaw dokumentacji dotyczącej wyrobu - loco PL Lublin, będzie zapewniona w czasie 7 dni kalendarzowych, od daty zgłoszenia zamówienia.	
8.	Dane techniczne	a) Zakres roboczy operacyjny minimalny : 2400 mm do 3800 mm,	
		b) Dopuszczalne obciążenia podestu 480 kg ,	
		c) Pomost podnoszony przez siłownik hydrauliczny sterowany pompą hydrauliczną o napędzie elektrycznym lub spalinowym,	
		d) Zabezpieczenie schodów podczas pracy jak i postoju poprzez układ mechaniczno-hydrauliczny stabilizatorów,	
		e) Szerokość ciągu schodowego nie większa niż 1300mm.	
		f) Szerokość podestu nie mniej niż 2350mm .	
		g) Dyszel w wykonaniu standardowym (oczko Ø 76)przewidzianym do podczepiania ciągników lotniskowych, chowany na czas pracy schodów	
		h) Koła gumowe pełne lub pneumatyczne	
		i) Schody wyposażone w pasy bezpieczeństwa na wejściu jak i pomoście górnym	
		j) Burty boczne górne przesuwne z blokadą	
		k) Pomost jak i burty przesuwne wyposażone w odbój ochronny niebrudzący	

		l) Prędkość trakcyjna holowania nie mniej niż 20 km/godz.	
		m) Stabilność przy obciążeniach wiatrowych 75 km/godz.	
9.	Wyposażenie dodatkowe	a) Światło antykolizyjne odblaskowe (przód i tył)	
10.	Szkolenie personelu	a) Producent przeszkoli 4 przedstawicieli zamawiającego, w uzgodnionym terminie, przed terminem dostawy wyrobu loco PL Lublin.	
		b) Producent zapewni przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi wyrobu oraz przeszkolenie w zakresie serwisu podstawowego (podstawowe naprawy, wymiana części lub zespołów, konserwacja wyrobu). Szczegółowy zakres przeszkolenia będzie przedmiotem zapisu w umowie na dostawę wyrobu.	
		c) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta. Wzory w/w dokumentów będą uzgodnione pomiędzy Stronami.	
		d) Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione pomiędzy dostawcą, a producentem.	
		e) Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu.	
11.	Inne	a) Standard i kolor pokrycia lakierniczego wyrobu: RAL 9016	
		b) Gwarancja producenta dotycząca skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego: 3 lata od dostawy,	
		c) Producent gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dot. ochrony środowiska naturalnego.	
		d) Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo PL Lublin i napisy identyfikujące użytkownika.	
		e) Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli to wymagane),	
		f) Wyrób będzie wyposażony w wymagane oświetlenie,	
		g) Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne,	
		h) Wyrób będzie wyposażony w koło zapasowe jezdne,	
		i) Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu	

		j) W cenie urządzenia: • Transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego	
--	--	---	--