

Lp.	Opis	Minimalne wymagania zamawiającego	Spełnienie wymagań Tak/Nie
1.	Przedmiot zamówienia	PRZYCZEPADO TRANSPORTU BAGAŻU PONAD GABARYTOWEGO NARAMPIE	
2.	Ilość: 2	Termin dostawy loco PL Lublin S.A.	
3.	Przeznaczenie	Przyczepa ma służyć do transportu bagażu ponadgabarytowego luzem pomiędzy sortownią bagażu, a statkiem powietrznym i na odwrót.	
4.	Wymagania ogólne	<ul style="list-style-type: none"> a) Urządzenie fabrycznie nowe a) Platforma umieszczona na dwu osiowym podwoziu b) Układ skrętny przyczepy musi umożliwiać swobodny jej skręt, c) Dyszel w wykonaniu standardowym (oczko Ø 76) przewidzianym do podczepiania do ciągników lub ciągników lotniskowych, d) Koła w zestawach bliźniaczych na osiach łożyskowanych z ogumieniem pełnym lub pneumatycznym, e) Platforma przyczepy wyposażona w cztery rzędy rolek obrotowych ustawionych pod kątem 90° do kierunku jazdy przyczepy ułatwiających przesuwanie ładunku w osi poprzecznej, f) Wyposażone w hamulec postojowy, którego działanie sprzężone jest z położeniem dyszla. Podniesienie dyszla w górne położenie lub opuszczenie do poziomu gruntu blokuje przednie koła jezdne. g) Zaczep tylny umożliwiający łączenie kolejnych przyczep h) Obsługiwane przez jednego operatora i) Rama i obudowa zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, 	
5.	Spełniane normy i certyfikaty	<ul style="list-style-type: none"> a) Zgodnie z normą PN – EN 12312-9, PN-EN 1915-i PN-EN ISO 14121-1 a) Znak bezpieczeństwa B b) AHM-963 	
6.	Dokumentacja	<ul style="list-style-type: none"> a) Podstawowa dokumentacja wyrobu powinna być dostarczona w j. polskim, lub angielskim. a) Akceptowane będzie autoryzowane przez producenta tłumaczenie dokumentacji wyrobu na j. polski, a dotyczące w szczególności; Instrukcji Obsługi, Instrukcji Napraw, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. b) Autoryzowany przez producenta Katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub w j. angielskim. c) Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny 	

		obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne, będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego, w terminie bezzwłocznym od daty wydania	
7.	Gwarancja, serwis	a) Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji, zapewniona na okres 24 miesiące, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego.	
		a) Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej.	
		b) Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu, będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego.	
		c) Gwarancja dotycząca serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części zamiennych, oraz dostaw dokumentacji dotyczącej wyrobu - loco PL Lublin, będzie zapewniona w czasie 7 dni kalendarzowych, od daty zgłoszenia zamówienia.	
8.	Napęd	a) Przyczepa bez własnego napędu, ciągnana, przemieszczana na obszarze „airside” lotniska przy pomocy ciągników lub ciągników lotniskowych.	
9.	Dane techniczne	a) Nośność przyczepy: do 7000 kg	
		a) Wymiary powierzchni ładunkowej ok. 3200x2750 mm	
		a) Wysokość maksymalna poziomu roboczego platformy nie większa niż 520 mm (licząc od podłoża),	
		b) Minimalna dopuszczalna prędkość holowania 25 km/h	
		c) Producent zapewni przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi wyrobu oraz przeszkolenie w zakresie serwisu podstawowego (podstawowe naprawy, wymiana części lub zespołów, konserwacja wyrobu). Szczegółowy zakres przeszkolenia będzie przedmiotem zapisu w umowie na dostawę wyrobu.	
10.	Szkolenie personelu	d) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta. Wzory w/w dokumentów będą uzgodnione pomiędzy Stronami.	
		e) Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione pomiędzy dostawcą, a producentem,	
		b) Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu.	
11.	Inne	c) Standard i kolor pokrycia lakierniczego wyrobu: RAL 9016	
		a) Gwarancja producenta dotycząca skuteczności	

		zabezpieczenia antykorozyjnego: 3 lata od dostawy,		
		a) Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli to wymagane),		
		b) Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne,		
		c) Na ściankach czołowych przedniej i tylnej zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo PL Lublin i napisy identyfikujące użytkownika.		
Lp 4.	Opis Przedmiot zamówienia Ilość: 2 Przeznaczenie	b) Wyrób będzie wyposażony w koło zapasowe jezdne,		
		<ul style="list-style-type: none"> Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu 		
	Wymagania ogólne	1. W cenie urządzenia:		
		a) Transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego		
		<ul style="list-style-type: none"> Minimalne wymagania zamawiającego 	Spełnienie wymagań	Tak/Nie
		<ul style="list-style-type: none"> PRYZCZEPADO TRANSPORTU BAGAŻU PONAD GABARYTOWEGO NARAMPIE 		
		<ul style="list-style-type: none"> Termin dostawy loco PL Lublin S.A. 		
		b) Przyczepa ma służyć do transportu bagażu ponadgabarytowego luzem pomiędzy sortownią bagażu, a statkiem powietrznym i na odwrót.		
	<ul style="list-style-type: none"> Urządzenie fabrycznie nowe 			